

## Viking Rullestillas

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Et enkelt rullestillas med en arbeidshøyde på 3,77 meter som er godkjent i henhold til europeisk standard EN1004 og testet av TÜV, noe som sikrer både kvalitet og trygghet i bruk. Dette gjør stillaset ideelt for arbeid som krever høyde, samtidig som det er lett å transportere og montere. Stillaset er laget av lettvekts aluminiumsrør, som gjør det kompakt og enkelt å håndtere uten tunge løft. Stillasets rammer er utstyrt med riflete antisklietrinn, noe som gir ekstra grep og sikrer en trygg arbeidsflate. Med en diameter på Ø50 mm i rørstrukturen, er dette rullestillaset både stabilt og solid, og passer perfekt for både proff- og hobbybruk.

- Total dimensjon: 74x188 cm
- Stillashøyde: 280 cm
- Kapasitet: 200kg/kvm
- Hjul med brems: Ø125 mm
- Klasse 3 stillas, 200 kg m2

SELGES KPL MED MODUL A, B OG C

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NOBB varenummer:</b>     | 60664577                                        |
| <b>Dimensjon:</b>           | 74x188 cm                                       |
| <b>Farge:</b>               | Grå                                             |
| <b>Overflatebehandling:</b> | Aluminium                                       |
| <b>Øvrige opplysninger:</b> | Rulle/Klappestillas med rekkverk og sidestøtter |



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Standard vedlikehold rengjøring etter bruk.

#### Ettersyn/kontroll

Sjekk rullestillaset for skader før og etter bruk.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Før bruk:

Kontroll av Stillasmateriell.

Denne kontrollen skal avdekke skader og mangler som kan føre til svekkelser i stabilitet og styrke. Slikt materiell kan være farlig og bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens.

- 1.) Sjekk av side vanger for skader
- 2.) Sjekk trinn for skade
- 3.) Sjekk plattform for skader eller mangler nagler/skruer.
- 4.) Sjekk at hjul er fester og brems virker.

## Viking Rullestillas

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> privat 15 år proff bruk 5 år

#### Garanti og vilkår

Kjøpslov

#### Fuktbestandighet

Ramme struktural påvirkes ikke av fukt.

Plattformen er laget av vannfast finer som kan bli påvirket av fukt.

#### Renholdsvennlighet

Ikke relevant

#### Øvrige opplysninger

Kontrollblad for rullestillas kan lastes ned fra [alustigen.no](http://alustigen.no)

### 4. TEKNISK SERVICE

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Alu-stigen AS                                              |
| <b>Postadresse</b>         | Buråsen 18A                                                |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 4636 Kristiansand                                          |
| <b>Telefon</b>             | +47 380 90 550                                             |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@alu-stigen.no">post@alu-stigen.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.alustigen.no">www.alustigen.no</a>     |