

FDV - Dokumentasjon	
Produsent :	Alu-Stigen AS Buråsen 18A 4636 Kristiansand S Tlf : +47 38 09 05 50 Epost : post@alu-stigen.no
Produktnavn :	- Ryggvernstige
Produktbeskrivelse:	- Ryggvernstige er en redning/adkomstsstige for bygninger. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang/inngang fra vindu, balkong tak eller lignende. - Leveres i alle lengder - stigen kan leveres på følgende måter: Ryggvernet begynner 2,2 - 2,5 meter fra bakken - Høyde over tak er ca 1m 
Materialer : Tekniske data :	- Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler - Legering, aluminiumstrinn: 6060T6 - Legering, aluminiumsvanger/vangedeler: 6063T6 - Skruer i syrefast: A4 skruer DIN 931 KL, M5x35, M8x20, M8x40, - Mutter i syrefast: A4 låsemutter DIN 985 M5, M8 - Veggfester: justerbare 12-15cm 19-22cm 37-40cm elforsinket - Mål ryggvern 700x 830mm - Ytre målvanger : 520x70mm - innermål mål : 470x70mm - Trinnavstand : 28 mm cc
Garanti :	- 10 års garanti når montert, brukt som forutsatt.
Vedlikehold : Kontroll :	- Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen.
Godkjenning :	- EN14094 (Rømningsveier) - EN18799 (Inspeksjonsstiger) - EN14122 (Adkomst til maskiner) - NS-EN ISO/IEC 17065 (Produkt og produksjonskontroll)
Brannteknisk klassifisering :	- Ryggvernstigen er brannteknisk uklassifisert. - Aluminium har smeltepunkt på 660°C karakteriseres som ubrennbar matriel - Ikke brennbar ref. EN 13501
Tilbehør :	- Skjøtesett komplett - Utstigningsplata - Innvendig platting
Annet :	Miljødeklarasjon : - Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om helse og miljøfarlige stoffer. Aluminium har også en meget høy gjenvinningsgrad og er kjent som det «grønne» metallet. Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på byggmarkedet. Avfallshåndtering / gjennbruksmuligheter : - Produktet kan leveres til materialgjenvinning ved vanlig offentlig avfallsdepot etter endt levetid.
Henvisninger :	- Hydro Aluminium Arofiler - Serviceboks 34 - NO-2808 Raufoss - TIF: +47 61 15 30 00 Fax +47 61 19 38 80
Leverandør :	